

SILICONE RUBBER HEATER

シリコンラバーヒーター

ラバー配管ヒーター



20Aから200Aまで幅広く対応しております。
着脱も容易、異なる配管をトータルでサポート、
完全オリジナルのヒーターを1つより製作いたします。

耐熱
200℃

RoHS
適合品

High-Tech High-Touch High-Fashion

株式会社スリーハイ

www.threehigh.jp

シリコンラバーヒーター ラバー配管ヒーター

製品の概要

形状に関係なく1つから製作いたします。

ラバー配管ヒーターは、20Aから200Aまで幅広く対応しております。着脱も容易、異なる配管をトータルでサポート、完全オリジナルのヒーターを1つより製作いたします。もちろん、温度コントローラーもあわせてご提案いたします。

ご注意

- ①ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
- ②ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線が金属板に接触しないようにしてください。
- ③蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
- ④ヒーターに穴をあける等の加工は出来ません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
- ⑤定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
- ⑥ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
- ⑦被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。



電気特性

最小電圧：ご相談ください。

最大電圧：240Vまで（それ以上はご相談ください）

容量公差：±10%

耐電圧：AC1500V 1分間

絶縁抵抗：100MΩ以上/500VDC

製作寸法

20Aから200Aまで（範囲外はご相談ください）

耐熱温度

200℃（連続180℃）

標準電力密度

0.3W/cm²

取付方法

スナップボタン方式、フックスプリング方式、耐熱マジックテープ方式




ストレート



エルボ



リデューサー



クランプ



チーズ



フレキ

●この他にもバルブ・フランジなど
ご相談承ります。

温度制御

アナログ式/ラフな温度管理向き(0~100℃可変ツマミタイプ、他)

デジタル式/より精度の高い温度管理向き(0~999℃可変ボタンタイプ「THC-15」)

関連商品



シリコンベルトヒーター



シリコンコードヒーター



シリコンスパイラルヒーター



リボンヒーター



マントルヒーター



シリコンボンジシート

High-Tech High-Touch High-Fashion

株式会社スリーハイ

本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
TEL : 045-590-5561 FAX : 045-590-5571

名古屋 〒458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里5-218-1