

NEW 【クラス1が加まりました!】**熱電対Kデュプレックス（テフロン被覆）****●TH-8181のクラス1**

常用限度：260℃、許容差：クラス1（±1.5℃または±0.40%）線径：0.32mm

製品コード	L (m)	価格 (税別)
TH-8391-1	1.0	4,000
TH-8391-2	2.0	4,500
TH-8391-3	3.0	5,000
TH-8391-5	5.0	6,500
TH-8391-10	10.0	9,000
TH-8391-20	20.0	15,500

熱電対Kデュプレックス（ガラス被覆）**●TH-8294のクラス1**

常用限度：350℃、許容差：クラス1（±1.5℃または±0.40%）線径：0.32mm

製品コード	L (m)	価格 (税別)
TH-8398-1	1.0	4,000
TH-8398-2	2.0	4,500
TH-8398-3	3.0	5,000
TH-8398-5	5.0	6,000
TH-8398-10	10.0	8,000
TH-8398-20	20.0	11,500

熱電対Kデュプレックス（シリカガラス被覆）**●TH-8292のクラス1**

常用限度：400℃、許容差：クラス1（±1.5℃または±0.40%）線径：0.32mm

製品コード	L (m)	価格 (税別)
TH-8396-1	1.0	7,000
TH-8396-2	2.0	8,500
TH-8396-3	3.0	9,500
TH-8396-5	5.0	10,500
TH-8396-10	10.0	14,500
TH-8396-20	20.0	20,500

●オプションで先端に丸端子が付けられます。

その場合、製品コードの末尾に「-M」を付けてください。(別途800円税別)

例:TH-8162-1-M



丸端子 形式/R1.25-4