



SILICONE BELT HEATER

# シリコンベルトヒーター

配管、バルブ、ポンプ等の複雑な形状に対応可能。  
簡単に加熱、保温できます。

## 特徴

完全オリジナルのヒーターを1本から製作可能です。

- 凍結防止・加熱・保温用・曇り止めに最適です。
- 耐熱性・耐寒性・耐水性・耐スチーム性・耐候性などに優れます。
- 低温から高温までの幅広い温度範囲で使用可能です。
- 30cmから18mまで製作可能です。\*1


\*1 仕様によって製作できかねる場合がございます。お問合せください。



※P28~P30の容量別温度特性表はP30にご覧いただけます。

## レギュラータイプ

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります



標準品	製品コード	ワット数(W)	L長
●	SB100-10-1000	10	1m
●	SB100-20-1000	20	
●	SB100-30-1000	30	
●	SB100-40-1000	40	
●	SB100-50-1000	50	

標準品	製品コード	ワット数(W)	L長
●	SB100- 90-3000	90	3m
●	SB100-150-3000	150	5m
●	SB100-150-5000	150	
●	SB100-250-5000	250	

コードヒーターをシリコンで覆い、強度を高めたものです。コードヒーターに比べ外側の被膜が丈夫で、屋外でも安心してお使いいただけます。

※長期間にわたる屋外設置は、シリコンの劣化を早めますのでご注意ください。  
※屋外使用の際は飛翔物等で断線しないようお気を付けください。また、屋外でご使用の場合、リード線の接続部分に水がかからないようご注意ください。

## スリムタイプ

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります



標準品	製品コード	ワット数(W)	L長
●	SBS100-10-1000	10	1m
●	SBS100-20-1000	20	
●	SBS100-30-1000	30	
●	SBS100-40-1000	40	
●	SBS100-50-1000	50	


標準品	製品コード	ワット数(W)	L長
●	SBS100- 90-3000	90	3m
●	SBS100-150-3000	150	5m
●	SBS100-150-5000	150	
●	SBS100-250-5000	250	

## ● 固定用アクセサリ



ヒーター固定用各種耐熱素材テープをご用意しております。ヒーターの空焼防止、たるみ防止に最適です。

- シリコン自己融着テープ
  - アルミ箔テープなど
- (※P75参照)



## ワイドタイプ

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります



標準品	製品コード	ワット数(W)	L長
●	SBW100-20-1000	20	1m
●	SBW100-40-1000	40	
●	SBW100-60-1000	60	

標準品	製品コード	ワット数(W)	L長
●	SBW100- 80-1000	80	1m
●	SBW100-100-1000	100	

## シリコンベルトヒーター (受注製作品)



### 電気特性

最小電圧：ご相談ください。  
 最大電圧：240Vまで(それ以上はご相談ください)  
 容量公差：±10%  
 耐電圧：AC1500V 1分間  
 絶縁抵抗：100MΩ以上/500VDC  
 製作可能サイズ：ベルトヒーター(スリム):300mm~  
 ベルトヒーター(レギュラー):300mm~  
 ベルトヒーター(ワイド):300mm~

電圧やヒーター長などを変更し、お客さまのご希望に合ったヒーターを1点から製作いたします。

- 温度センサー取付
- リード線末端処理:丸端子等、ご希望の加工も承ります。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もございます)

●「在庫品」 ○「半受注製作品」:在庫品を元に追加加工を施します。 無印:受注製作品