



SILICON SPONGE STRING TYPE

シリコーンスポンジ (紐タイプ)

シリコーンスポンジ角紐

角紐タイプの断熱材です。


ハサミやカッター等で自由にカットでき、複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。

3色取り揃えておりますので、景観などに合わせお好きなものをお選びください。

※両面テープ加工:片面に耐熱200℃の両面テープが付いており、対象物に簡単に固定することができます。



● シリコーンスポンジ角紐 (弁柄)



標準品	製品コード	硬度 (°)	サイズ(A×B) (mm×mm)	長さ (m)	両面テープ加工
●	SH 3-30-3	20	3×30	3	なし
●	SH 3-30-10			10	
●	SH 3-30-50			50	
●	SH 5-30-3			3	
●	SH 5-30-10		5×30	10	なし
●	SH 5-30-50			50	
●	SH 10-30-3			3	
●	SH 10-30-10		10×30	10	なし
●	SH 10-30-50			50	
●	SH 15-30-3			3	
●	SH 15-30-10		15×30	10	なし
●	SH 15-30-50			50	
○	SHP 3-30-1			3×30	
○	SHP 5-30-1		5×30		
○	SHP10-30-1		10×30		
○	SHP15-30-1		15×30		
●	SH 5-60-3	20	5×60	3	なし
●	SH 5-60-10			10	
●	SH 5-60-30			30	
●	SH 10-60-3		3	なし	
●	SH 10-60-10		10×60		10
●	SH 10-60-20		20		
○	SHP 5-60-1	5×60	1	あり	
○	SHP10-60-1	10×60			

※その他サイズ等も含めご希望の際はお問合せください。
※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もございます)

●「在庫品」 ○「半受注製作品」: 在庫品を元に追加加工を施します。 無印: 受注製作品

● シリコーンスポンジ角紐 (白)

標準品	製品コード	硬度 (°)	サイズ(A×B) (mm×mm)	長さ (m)	両面テープ加工
●	SHW 3-30-3	20	3×30	3	なし
●	SHW 3-30-10			10	
●	SHW 3-30-50			50	
○	SHWP3-30-1			1	あり

※その他サイズ等も含めご希望の際はお問合せください。
※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。

● シリコーンスポンジ角紐 (ダークグレー)

標準品	製品コード	硬度 (°)	サイズ(A×B) (mm×mm)	長さ (m)	両面テープ加工
●	SHG 3-30-3	20	3×30	3	なし
●	SHG 3-30-1			10	
●	SHG 3-30-50			50	
○	SHGP3-30-1			1	あり

※その他サイズ等も含めご希望の際はお問合せください。
※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。

● 取付け・固定方法

両面テープ以外にも、「自己融着テープ(P75)」等



- ◆ 本品は一般工業用途向けに開発・製造されたものです。
- ◆ 医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。