

NEW

IBC用ヒーター

Plate Heater for IBC(Intermediate Bulk Container)

粘度低減
Reduce viscosity

凍結防止
Prevent freezing

保温
Retain heat

液体の粘度を低減させて流動性を向上させます。

Improves the fluidity by reducing the viscosity

IBC用ヒーターは、
タンクの外側4面にヒーターを取り付けることで、
タンク内の液体の粘度を効果的に低減させます。

This new plate heater for IBC effectively reduces the viscosity of the liquid inside the tank by attaching heaters to all four sides of the tank's exterior.

新設計のポイント! Key Points of the New Design!

電気代コストダウン Reduction of Electricity Cost

簡易保温庫として使用可能
大型の保温庫に比べ電力量を大幅に削減することができます。
Can be used instead of a heating room
Significantly lowers power consumption compared to big heating rooms.

高耐久性 High durability


発熱部をパネルにすることで、従来品で故障の原因であった折り曲げによる断線のリスクを低減します。

By making the heating element into a panel, the risk of wire breakage due to bending, which was a common cause of malfunctions in conventional products, is reduced.


アフターフォロー After-sales support

万が一、ヒーターが故障した場合、パネル毎の交換が可能ですので、大きな出費を抑えることができます。

In the unlikely event of heater malfunction, individual panel replacement is feasible, enabling cost-effective solutions and minimizing significant expenses.



プレートヒーター
Plate Heater



Before




After




株式会社 スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

NEW IBC用ヒーター

Plate Heater for IBC(Intermediate Bulk Container)



断熱
Thermal
insulation



遮熱
Thermal
barrier



火傷防止
Burn
prevention

特長 Features

安全設計

Safety design

温度コントローラーで
ヒーターの温度を管理。
過昇温防止装置も内蔵。

The temperature of the heater is controlled
by a temperature controller, and it also
includes a built-in over-temperature
protection device.

4面パネル組立式

Four-sided panel assembly

簡単に取付け、取外しができます。
万が一ヒーターが故障しても、
故障した面のみ交換できます。


It can be easily installed and removed.
In the unlikely event of a heater malfunction,
you can replace only the faulty plate.

断熱材一体式

Integrated insulation material

放熱を防ぎ効果的に
加熱できます。

It effectively prevents heat dissipation and
enables efficient heating.



基本仕様 Specifications		
IBCコンテナ(1tタンク) IBC tank/tote		
寸 法(外寸) Dimension	(幅)1000mmx(奥行)1200mmx(高)1149mm <small>(Width)(Depth)(Height)</small>	
重 量 Weight	約62kg(Approximately 62kg)	
呼 び 容 量 Capacity	1000ℓ (Actual Capacity 1050L)	
プレートヒーター仕様 Plate Heater Specifications		
電 圧(V) Voltage(V)	100V	200V
ワット数(W) Wattage(W)	1KW	1KW
リ ー ド 線 Power cable	2m	2m
温度コントローラー付き Temp. controller incl.	○	○

温度コントローラー Digital temperature controller

monoOne[®]+B

モノワンプラス ビー
monoOne plus B



100V
200V
対応
Compatible

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

本社・工場

〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4丁目42-16
TEL. 045-590-5561 FAX.045-590-5571

Web : www.threehigh.co.jp

Headquarters/Factory

4-42-16 Higashiyamata, Tsuzuki Ward, Yokohama City, Kanagawa 224-0023 JAPAN
TEL: +81-45-590-5561 FAX: +81-45-590-5571 Web: www.threehigh.com

