

モノワンプラス monoone+

- 機能もシンプルに研ぎ澄まされたエントリーモデル。
- どんな場所でも使いやすいハンディタイプ。
- センサー付属なのですぐにご使用になれます。



日本製 即納品 RoHS適合品



仕様

商 品 名	monoone+(モノワンプラス)
型 式	mp110
センサ ー 入 力	熱電対(K)
電 源 電 圧	AC 100V専用(单相) 50/60Hz
出 力 形 式	リレー
出 力 定 格	10A 以下 <small>*電流値0.1A以下の場合はこちらをご確認ください。</small>
制 御 方 式	ON/OFF制御
表 示 範 囲	-199~999°C
指 示 精 度	±2°C(-199°C~+700°C), ±4°C(+700°C~+999°C)
サンプリング周期	0.1秒
短 絡 保 護	ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
そ の 他 機 能	エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/ リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/ リレー開閉回数監視機能/暴走検出機能
消 費 電 力	4VA 以下
許 容 周 囲 条 件	温度:-10~40°C、湿度:10~85%
耐 電 圧	AC1500V 1分間(電源部・出力部 共)
耐 ノ イ ズ	パルス幅50ns、1000ns で1500V
寸 法 / 重 量	165(縦)×70(横)×35(奥行)mm(突起部分を除く)600g
取 付	壁掛け/DINレール(オプション)
電 源 コ ー ド	1mプラグ付
付 属 セ ン サ ー	熱電対(K) Φ3.2x100L リード線2m付 *260°C以上でご使用の場合はご相談下さい。
価 格 (税別)	33,000円 DINレール 取付板:1,600円/個になります。

12のこだわり

- made in JAPAN**
これはスリーハイのポリシーです。日本製なので安心してお使いいただけます。
- 安心・安全**
ハンディタイプで安全性に特化した多機能・高機能モデル。あえて細かく性能を開示し、安心してお使いいただけるようにしました。
- 買ってすぐに使える**
箱から出してヒーターに接続すればすぐに使えます。もちろんセンサーも付属です。
- 表示範囲**
ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~999°Cまで対応しています。
- センサーの付け替えが可能**
ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。
- 設定/計測温度同時表示機能**
設定温度と計測温度が同時にみれる！安心して温度管理ができます。
- アラーム警報機能**
異常が発生したときに音でお知らせします。目視で確認できない状況でも安心して作業ができます。
- 短絡保護機能**
万が一でも本体を壊すことはありません。過電流による回路の損傷の危険を回避できます。
- 過昇温防止機能**
ヒーターが暴走しないとも限りません。予め温度を設定しておけば自動的に出力がOFFになりますので安心です。
- DINレール対応**
取り付け方法にも配慮。制御盤にも簡単に取り付けられます。
- RoHS対応**
環境にも配慮しています。EU RoHS指令にも対応。
- 故障対応**
故障の場合もきちんと対応。トレーサビリティ管理、すぐに交換するような投げやりな対応はいたしません。品質、信頼を第一に考えております。

関連商品

温度センサー

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

SPECIAL WEB SITE monoone.jp